

PRESTACIONES GENERALES CAJÓN REGIBLOCK 185 TAPA DECORATIVA

DECORATIVE COVER REGIBLOCK 185 SHUTTER BOX GENERAL FEATURES / PRESTATIONS GÉNÉRALES POUR CAISSON REGIBLOCK 185 À TRAPPE DE VISITE DÉCO / PRESTAÇÕES GERAIS PARA CAIXA REGIBLOCK 185 DE TAMPA DECORATIVA / ALLGEMEINE MERKMALE ROLLADENKASTEN REGIBLOCK 185 MIT DEKORATIVER ABDECKUNG

Transmisión térmica <U> (UNE-EN ISO 10077-2: 2008, UNE-EN ISO 10077-2: 2012 y EN ISO 10077-2: 2017)
Thermal transmission / Transmittance thermique / Transmissão térmica / Wärmetechnisches Verhalten



Aislante de poliestireno (D20)

Polystyrene insulation / Isolant polystyrène / Isolante poliestireno / Polystyrolisolierung

1,0 W/m²K

Certificado Nº 12_04109-2 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (D20) y perfil enrasado extrusión de aluminio

Polystyrene insulation with extruded aluminium flush slat / Isolant polystyrène avec profil arasé extrusion d'aluminium /

Isolante poliestireno com perfil nivelado extrusão alumínio / Polystyrolisolierung mit bündigen stranggepresstem Aluminiumprofil und Führschiene

Posición A: 35 mm

Position / Posição

1,4 W/m²K

Certificado Nº 245838 - ENSATEC

Posición B: 98 mm

1,0 W/m²K

Aislante de poliestireno (D30) y aislante de poliestireno (D20)

Polystyrene insulation / Isolant polystyrène / Isolante poliestireno / Polystyrolisolierung

1,4 W/m²K y 1,0 W/m²K

Certificado Nº 64555 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (D30) y tapa de aluminio

Polystyrene insulation and aluminium cover slat / Isolant polystyrène avec profil face d'aluminium / Isolante poliestireno com perfil tampa alumínio /

Polystyrolisolierung mit Aluminiumabdeckung

2,0 W/m²K

Certificado Nº 13_00927-2 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (D30) y perfil enrasado extrusión de aluminio

Polystyrene insulation with extruded aluminium flush slat / Isolant polystyrène avec profil arasé extrusion d'aluminium /

Isolante poliestireno com perfil nivelado extrusão alumínio / Polystyrolisolierung mit bündigen stranggepresstem Aluminiumprofil und Führschiene

Posición A: 35 mm

Position / Posição

1,7 W/m²K

Certificado Nº 245753 - ENSATEC

Posición B: 98 mm

1,4 W/m²K

Sistema FUTURBOX y aislante de poliestireno (D30)

FUTURBOX system and polystyrene insulation / Système FUTURBOX et isolant polystyrène / Sistema FUTURBOX com isolante poliestireno /

System FUTURBOX und Polystyrolisolierung

1,6 W/m²K

Certificado Nº 22193 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliuretano 10 mm

Polyurethane insulation / Isolant polyuréthane / Isolante poliuretano / Polyurethanisolierung

1,7 W/m²K

Certificado Nº 22194 - TECNALIA Technology Corporation

Neopor® (λ= 0,029 W/mK) + Tecsound® 3,5 mm

Neopor® + Tecsound®

0,81 W/m²K

Certificado Nº 243235 - ENSATEC

Aislante de poliestireno (D30) con tapa PSX

PSX cover with polystyrene insulation / Isolant polystyrène avec trappe de visite PSX / Isolante poliestireno com tampa PSX /

Polystyrolisolierung mit Abdeckung PSX

1,6 W/m²K

Certificado Nº 237480 - ENSATEC

Neopor® (λ= 0,029 W/mK) + Tecsound® 3,5 mm con tapa PSX

PSX cover with Neopor® + Tecsound® / Neopor® + Tecsound® avec trappe de visite PSX / Neopor® + Tecsound® com tampa PSX /

Neopor® + Tecsound® mit Abdeckung PSX

0,8 W/m²K

Certificado Nº 243318 - ENSATEC

Aislante de poliestireno (D20) con tapa RTX

RTX cover with polystyrene insulation / Isolant polystyrène avec trappe de visite RTX / Isolante poliestireno com tampa RTX /

Polystyrolisolierung mit Abdeckung RTX

Posición A: 32 mm

Position / Posição

1,3 W/m²K

Certificado Nº 251300 - ENSATEC

Posición B: 80 mm

0,99 W/m²K